

Ficha Técnica

actualizada: miércoles, 24 de septiembre de 2003

Kongskilde T-45

Cañón Generador de aire caliente portátil

Combustible: Gasoil

Gg Cañón Generador de aire caliente portátil a gasoil		Kongskilde T-45													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>concepto</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Potencia</td> <td>45.000 W/h</td> </tr> <tr> <td>Caudal</td> <td>1.200 m3/h</td> </tr> <tr> <td>Consumo combustible</td> <td>5 l/h</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósito</td> <td>80 l</td> </tr> <tr> <td>Tensión</td> <td>220/1/50 V</td> </tr> </tbody> </table> <p>Depósito incorporado. Semiautomático. Alto rendimiento, próximo al 100%. Combustión directa sin chimenea. Ideal para el secado.</p>		concepto	valor	Potencia	45.000 W/h	Caudal	1.200 m3/h	Consumo combustible	5 l/h	Capacidad depósito	80 l	Tensión	220/1/50 V		
concepto	valor														
Potencia	45.000 W/h														
Caudal	1.200 m3/h														
Consumo combustible	5 l/h														
Capacidad depósito	80 l														
Tensión	220/1/50 V														
Aplicaciones	Se	dimensiones	dato no disponible												
modalidad	Ca	peso	40 Kg												

AVISO IMPORTANTE:

Esta ficha técnica tiene carácter meramente informativo. La información proporcionada sobre los detalles y características es la misma que aquella contenida en los documentos incluidos en cada maquinaria. Debido a que es información proveniente de terceras fuentes, Secado de Obras no se responsabiliza de posibles errores relacionados con la citada información.